

Standorte Deutschland - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kessellaß* (Länge/Breite/Höhe) Korbgröße Kleinteile-Anlage Ø x H (mm) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach				Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001-2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST- Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Alsdorf	ZINQ Alsdorf GmbH	7,00 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Arnsberg	Feuerverzinkerei Picker GmbH & Co. KG	6,70 x 1,50 x 2,70 m	Zertifiziert nach DQS				•	•	
Beilstein	ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Bruchsal	ZINQ Bruchsal GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Castrop-Rauxel	ZINQ Castrop-Rauxel GmbH & Co. KG	7,50 x 2,20 x 3,50 m	•	•	•	•	•	•	•
Dresden	ZINQ Dresden GmbH	7,50 x 1,50 x 3,10 m	•	•	•	•	•	•	•
Duisburg	ZINQ Duisburg GmbH & Co. KG	7,00 x 2,00 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Essen	ZINQ Essen GmbH	7,00 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Frankfurt (Oder)	ZINQ Frankfurt (Oder) GmbH	7,00 x 1,20 x 3,50 m	•	•	•	•	•	•	•
Gelsenkirchen	ZINQ Gelsenkirchen GmbH & Co. KG	17,20 x 1,80 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Hagen microZINQ®-Anlage	ZINQ Hagen GmbH & Co. KG	7,00 x 1,80 x 3,20 m	•	•	•	•	DIBt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)		•
Heldrungen	ZINQ Heldrungen GmbH	7,00 x 1,30 x 2,80 m	•	•	•	•	•	•	•
Kissing b. Augsburg	ZINQ Kissing/Augsburg GmbH	Vertikalverzinkung: Teile bis 7,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Landsberg	ZINQ Landsberg/Halle GmbH	15,50 x 2,00 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Lausitz	ZINQ Lausitz GmbH & Co. KG	6,50 x 1,40 x 3,60 m 440 x 280 mm	•	•	•	•	•	•	•
Leipzig	ZINQ Leipzig GmbH	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Maintal	ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG Betriebsstätte Maintal	8,50 x 2,60 x 3,30 m 460 x 600 mm	•	•	•	•	•	•	•

Standorte Deutschland - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* (Länge/Breite/Höhe) Korbgröße Kleinteile-Anlage Ø x H (mm) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach				Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001-2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Mannheim-Rheinau	ZINQ Mannheim GmbH & Co. KG	4,00 x 1,20 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Netzschkau	ZINQ Netzschkau GmbH	17,20 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Neunkirchen (Saar)	ZINQ Neunkirchen (Saar) GmbH & Co. KG	10,50 x 1,50 x 2,75 m	•	•	•	•	•	•	•
Plauen	ZINQ Plauen GmbH & Co. KG	7,50 x 1,30 x 3,50	•		•	•	•	•	•
Rheine-Hauenhorst	Verzinkerei Rheine-Hauenhorst GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 2,70 m					•	•	
Trebbin	Verzinkerei Trebbin GmbH	7,50 x 1,50 x 2,80 m	•				•	•	•

Standorte Deutschland - Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung (Länge/Höhe/Tiefe)	Maximales Stückgewicht	ZINQ-Management-System zertifiziert nach		Zertifiziert für die Beschichtung von feuerverzinktem Stahl nach DIN 55633	Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2015 DNV	Zertifiziert nach DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
				DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV			
Bruchsal	COATINQ Bruchsal GmbH & Co. KG	8,00 x 2,50 x 0,85 m	1,2 t	•	•	•	•	•
Castrop-Rauxel	COATINQ Castrop-Rauxel GmbH	8,60 x 2,60 x 0,60 m	1 t	•	•	•	•	•
Leipzig	ZINQ Leipzig GmbH	8,00 x 2,50 x 1,00 m	1,3 t	•	•	•	•	•

Standorte Benelux - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* (Länge/Breite/Höhe) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach				Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001-2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Antwerpen	Galva Power Antwerpen	19,00 x 1,90 x 3,30 m	•	•	•	•	•	•	
Charleroi	Galva Power Charleroi	7,50 x 2,00 x 3,30 m	•	•	•	•	•	•	
Gent	Galva Power Gent	15,50 x 1,60 x 2,95 m	•	•	•	•	•	•	
Houthalen	Galva Power Houthalen	9,48 x 2,58 x 3,29 m	•	•	•	•	•	•	
leper	Galva Power leper	7,50 x 1,50 x 2,70 m	•	•	•	•	•	•	
Overpelt	Galva Power Overpelt	9,00 x 2,15 x 3,30 m	•	•	•	•	•	•	
Veenoord	Zincoat	8,50 x 2,20 x 3,30 m	•	•	•	•	•	•	

Standorte Benelux - Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung (Länge/Höhe/Tiefe)	Maximales Stückgewicht	Zertifiziert für die Beschichtung von feuerverzinktem Stahl nach DIN 55633	Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2015 DNV	Zertifiziert nach DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Nieuw Amsterdam	Zincoat Poedercoating	Linie 1: 6,00 x 2,50 x 0,50 m Linie 2: 9,00 x 3,00 x 2,80 m	0,275 t 1,5 t	•	•	•

Standorte Polen- Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* (Länge/Breite/Höhe) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach				Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001-2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Bydgoszcz	Metalcynk Sp. z o.o.	19,00 x 1,90 x 3,30 m					•	•	•
Ruda Śląska	Ocynkownia Pokój Sp. z o.o.	7,30 x 1,50 x 2,70 m	PN-EN ISO 9001:9015				PN-EN ISO 1461		

Standorte Polen- Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung (Länge/Höhe/Tiefe)	Zertifiziert
Ruda Śląska	Ocynkownia Pokój Sp. z o.o.	8,00 x 1,60 x 2,00 m	PN-EN 13438

Standorte Frankreich - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* (Länge/Breite/Höhe) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	EN ISO 45001: 2018	EN ISO 50001: 2018	Cradle to Cradle®	NF EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	EN 1090
Saint Pourçain sur Sioule	ZINQ Auvergne	16,00 x 2,00 x 3,20 m	•	•	•		•	•	•	
Chabeuil	ZINQ Valence	13,00 x 1,60 x 2,80 m	•	•	•		•	•	•	
Escrennes	ZINQ Val de Loire	Ligne 1: 8,00 x 1,80 x 3,00 m Ligne 2: 5,00 x 1,40 x 2,20 m Ligne 3: 3,00 x 1,40 x 2,00 m Ligne 4: 2,00 x 1,10 x 1,20 m	•	•	•		•	•	•	
Vivier au court	ZINQ Ardennes	Ligne 1: 4,40 x 1,40 x 2,10 m Ligne 2: 0,6 x 0,2 x 0,2 m	•	•	•		•	•	•	
Senozan	ZINQ Mâcon	6,30 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•		•	•	•	
Meyzieu	ZINQ Lyon	7,50 x 1,30 x 2,30 m	•	•	•		•	•	•	
Canejan	ZINQ Bordeaux	7,40 x 1,25 x 2,20 m	•	•	•		•	•	•	
Saint-Symphorien-des-Bruyères	ZINQ Normandie	5,00 x 1,30 x 3,00 m	•	•	•		•	•	•	
Carquefou	ZINQ Nantes	15,80 x 2,22 x 2,80 m	•	•	•		•	•	•	
Hénin-Beaumont	ZINQ Artois	12,80 x 1,80 x 2,80 m	•	•	•		•	•	•	
Honnechy	ZINQ Cambrésis	15,30 x 1,70 x 2,60 m	•	•	•		•	•	•	

Standorte Frankreich - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* (Länge/Breite/Höhe) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	EN ISO 45001: 2018	EN ISO 50001: 2018	Cradle to Cradle®	NF EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	EN 1090
Saint Sulpice	ZINQ Toulouse	Ligne 1: 7,90 x 1,40 x 2,30 m Ligne 2: 0,60 x 0,60 x 0,57	•	•	•		•	•		
Plan d'Orgon	ZINQ Provence	7,30 x 1,30 x 2,30 m	•	•	•		•	•		
La Grand Croix	ZINQ Loire	7,20 x 1,80 x 2,70 m	•	•	•		•	•		
Sarbazan	ZINQ Landes	12,5 x 1,40 x 2,00 m	•	•	•		•	•		

Standorte Frankreich - Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung (Länge/Höhe/Tiefe)	Maximales Stückgewicht	Zertifiziert nach			Zertifiziert für die Beschichtung von feuerverzinktem Stahl nach DIN 55663	Erfüllt die Anforderungen der Qualisteelcoat-Spezifikationen für die Bereiche nach Korrosivitätskategorien und Haltbarkeit, für die Pulverbeschichtung. C5-Klasse
				EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	EN ISO 45001: 2018		
Saint Pourçain sur Sioule	COATINQ Auvergne	Strahlen: 20,00 x 4,00 x 4,00 m	15 t	•	•	•		
		Metallisierung: 20,00 x 4,00 x 4,00 m	15 t					
		Automatisch: 16,00 x 2,50 x 1,10 m	2 t					
		Manuell: 17,00 x 2,60 x 2,50 m	15 t					
Vivier au Court	COATINQ Ardennes	Standard: 8,50 x 2,50 x 2,70 m nach Auswertung: 9,30 x 2,50 x 3,50 m	1,8 t	•	•	•		
Bernay	COATINQ Normandie Bernay	8,00 x 3,00 x 3,00 m						
Breteuil sur Iton	COATINQ Normandie Breteuil	1,50 x 3,00 x 0,90 m						
Carquefou	ZINQ Nantes	17,00 x 2,70 x 2,70 m		•	•	•		