

Sites Allemagne - données techniques pour la galvanisation à chaud

Lieu	Site	Dimensions du bain* Dimensions du panier Installation pour petits éléments Ø x H (mm) * Dimensions utiles du bain en fonction des dimensions du matériel à galvaniser.	Système de management ZINQ certifié selon				Galvanisation à chaud suivant la norme		Autres autorisations
			DIN ISO 9001:2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	Directive DASt-022	DIN EN 1090 par l' Institut IFO
Alsdorf	ZINQ Alsdorf GmbH	7,00 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Arnsberg	Feuerverzinkerei Picker GmbH & Co. KG	6,70 x 1,50 x 2,70 m	Certifié selon DQS				•	•	
Beilstein	ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Bruchsal	ZINQ Bruchsal GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Castrop- Rauxel	ZINQ Castrop-Rauxel GmbH & Co. KG	7,50 x 2,20 x 3,50 m	•	•	•	•	•	•	•
Dresden	ZINQ Dresden GmbH	7,50 x 1,50 x 3,10 m	•	•	•	•	•	•	•
Duisburg	ZINQ Duisburg GmbH & Co. KG	7,00 x 2,00 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Essen	ZINQ Essen GmbH	7,00 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Frankfurt (Oder)	ZINQ Frankfurt (Oder) GmbH	7,00 x 1,20 x 3,50 m	•	•	•	•	•	•	•
Gelsenkirchen	ZINQ Gelsenkirchen GmbH & Co. KG	17,20 x 1,80 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Hagen Installation microZINQ®	ZINQ Hagen GmbH & Co. KG	7,00 x 1,80 x 3,20 m	•	•	•	•	DIBt Agrément de l'Inspection Générale des Bâtiments (AbZ)		•
Heldrungen	ZINQ Heldrungen GmbH	7,00 x 1,30 x 2,80 m	•	•	•	•	•	•	•
Kissing b. Augsburg	ZINQ Kissing/Augsburg GmbH	Galvanisation verticale: pièces jusqu'à 7,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Landsberg	ZINQ Landsberg/Halle GmbH	15,50 x 2,00 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Lausitz	ZINQ Lausitz GmbH & Co. KG	6,50 x 1,40 x 3,60 m 440 x 280 mm	•	•	•	•	•	•	•
Leipzig	ZINQ Leipzig GmbH	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Maintal	ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG Betriebsstätte Maintal	8,50 x 2,60 x 3,30 m 460 x 600 mm	•	•	•	•	•	•	•

Sites **Allemagne** - données techniques pour la galvanisation à chaud

Lieu	Site	Dimensions du bain* Dimensions du panier Installation pour petits éléments Ø x H (mm) * Dimensions utiles du bain en fonction des dimensions du matériel à galvaniser.	Système de management ZINQ certifié selon				Galvanisation à chaud suivant la norme		Autres autorisations
			DIN ISO 9001:2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	Directive DASt-022	DIN EN 1090 par l' Institut IFO
Mannheim- Rheinau	ZINQ Mannheim GmbH & Co. KG	4,00 x 1,20 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•
Netzsckau	ZINQ Netzsckau GmbH	17,20 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•
Neunkirchen (Saar)	ZINQ Neunkirchen (Saar) GmbH & Co. KG	10,50 x 1,50 x 2,75 m	•	•	•	•	•	•	•
Plauen	ZINQ Plauen GmbH & Co. KG	7,50 x 1,30 x 3,50	•		•	•	•	•	•
Rheine- Hauenhorst	Verzinkerei Rheine-Hauenhorst GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 2,70 m					•	•	
Trebbin	Verzinkerei Trebbin GmbH	7,50 x 1,50 x 2,80 m	•				•	•	•

Sites **Allemagne** - données techniques pour la peinture

Lieu	Site	Dimensions maximales	Poids maximal	Système de management ZINQ certifié selon		Certifié pour la peinture d'acier galvanisé à chaud selon la norme DIN 55633	Certifié selon les normes DIN ISO 9001-2015 DNV	Certifié selon la norme DIN EN 1090 par l'Institut IFO
				DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV			
Bruchsal	COATINQ Bruchsal GmbH & Co. KG	8,00 x 2,50 x 0,80 m	1,2 t	•	•	•	•	•
Castrop- Rauxel	COATINQ Castrop-Rauxel GmbH	8,60 x 2,60 x 0,60 m	1 t	•	•	•	•	•
Leipzig	ZINQ Leipzig GmbH	8,00 x 2,50 x 1,00 m	1,3 t	•	•	•	•	•

Sites Benelux - données techniques pour la galvanisation à chaud

Lieu	Site	Dimensions du bain* * Dimensions utiles du bain en fonction des dimensions du matériel à galvaniser.	Système de management ZINQ certifié selon				Galvanisation à chaud suivant la norme		Autres autorisations
			DIN ISO 9001-2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	Directive DAST-022*	DIN EN 1090 par l'Institut IFO
Anvers	Galva Power Antwerpen	18,50 x 1,80 x 2,90 m	•	•	•	•	•	•	•
Charleroi	Galva Power Charleroi	7,50 x 2,00 x 3,30 m	•	•	•	•	•		•
Gand	Galva Power Gent	15,50 x 1,60 x 2,95 m	•	•	•	•	•		•
Houthalen	Galva Power Houthalen	9,30 x 2,45 x 2,90 m	•	•	•	•	•	•	•
Ypres	Galva Power Ieper	7,30 x 1,40 x 2,40 m	•	•	•	•	•		•
Overpelt	Galva Power Overpelt	8,00 x 1,85 x 2,75 m	•	•	•	•	•	•	•
Veenoord	Zincoat	8,30 x 2,00 x 2,90 m	•	•	•	•	•	•	•

* Directive DAST-022 : Galva Power Gent, Galva Power Charleroi et Galva Power Ieper; via une coproduction avec Galva Power Antwerpen

Sites Benelux - données techniques pour la peinture

Lieu	Site	Dimensions maximales	Poids maximal	Certifié pour la peinture d'acier galvanisé à chaud selon la norme DIN 55633	Certifié selon les normes DIN ISO 9001-2015 DNV	Certifié selon la norme DIN EN 1090 de l'Institut IFO	Certifié selon les normes DIN ISO 14001 : 2015 DNV
Nieuw Amsterdam	Zincoat Poedercoating	Ligne 1: 6,00 x 2,50 x 0,50 m Ligne 2: 9,00 x 3,00 x 2,80 m	0,275 t 1,5 t	•	•	•	•

Sites Pologne - données techniques pour la galvanisation à chaud

Lieu	Site	Dimensions du bain* * Dimensions utiles du bain en fonction des dimensions du matériel à galvaniser.	Système de management ZINQ certifié selon				Galvanisation à chaud suivant la norme		Autres autorisations
			DIN ISO 9001-2015 DNV	DIN ISO 14001:2015 DNV	DIN ISO 50001:2018 DNV	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DASt-Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Bydgoszcz	Metalcynek Sp. z o.o.	19,00 x 1,90 x 3,30 m					•	•	•
Ruda Śląska	Ocynkownia Pokój Sp. z o.o.	7,30 x 1,50 x 2,70 m	PN-EN ISO 9001:9015				PN-EN ISO 1461		

Sites Pologne - données techniques pour la peinture

Lieu	Site	Dimensions maximales	Certifié
Ruda Śląska	Ocynkownia Pokój Sp. z o.o.	8,00 x 1,60 x 2,00 m	PN-EN 13438

Sites France - données techniques pour la galvanisation à chaud

Lieu	Site	Dimensions du bain* <small>* Dimensions utiles du bain en fonction des dimensions du matériel à galvaniser.</small>	Système de management ZINQ certifié selon					Galvanisation à chaud suivant la norme		Autres autorisations
			EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	EN ISO 45001: 2018	EN ISO 50001: 2018	Cradle to Cradle®	NF EN ISO 1461	Directive DAST-022*	EN 1090
Saint Pourçain sur Sioule	ZINQ Auvergne	16,00 x 2,00 x 3,20 m	•	•	•		•	•	•	
Chabeuil	ZINQ Valence	13,00 x 1,60 x 2,80 m	•	•	•		•	•	•	
Escrennes	ZINQ Val de Loire	Ligne 1: 8,00 x 1,80 x 3,00 m Ligne 2: 5,00 x 1,40 x 2,20 m Ligne 3: 3,00 x 1,40 x 2,00 m Ligne 4: 2,00 x 1,10 x 1,20 m	•	•	•		•	•	•	
Vivier au court	ZINQ Ardennes	Ligne 1: 4,40 x 1,40 x 2,10 m Ligne 2: 0,6 x 0,2 x 0,2 m	•	•	•		•	•	•	
Senozan	ZINQ Mâcon	6,30 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•		•	•	•	
Meyzieu	ZINQ Lyon	7,50 x 1,30 x 2,30 m	•	•	•		•	•	•	
Canejan	ZINQ Bordeaux	7,40 x 1,25 x 2,20 m	•	•	•		•	•	•	
Saint-Symphorien-des-Bruyères	ZINQ Normandie	5,00 x 1,30 x 3,00 m	•	•	•		•	•	•	
Carquefou	ZINQ Nantes	15,80 x 2,22 x 2,80 m	•	•	•		•	•	•	
Hénin-Beaumont	ZINQ Artois	12,80 x 1,80 x 2,80 m	•	•	•		•	•	•	
Honnechy	ZINQ Cambrésis	15,30 x 1,70 x 2,60 m	•	•	•		•	•	•	

Sites France - données techniques pour la galvanisation à chaud

Lieu	Site	Dimensions du bain* <small>* Dimensions utiles du bain en fonction des dimensions du matériel à galvaniser.</small>	Système de management ZINQ certifié selon					Galvanisation à chaud suivant la norme		Autres autorisations
			EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	EN ISO 45001: 2018	EN ISO 50001: 2018	Cradle to Cradle®	NF EN ISO 1461	Directive DAST-022*	EN 1090
Saint Sulpice	ZINQ Toulouse	Ligne 1: 7,90 x 1,40 x 2,30 m Ligne 2: 0,60 x 0,60 x 0,57	•	•	•		•	•		
Plan d'Orgon	ZINQ Provence	7,30 x 1,30 x 2,30 m	•	•	•		•	•		
La Grand Croix	ZINQ Loire	7,20 x 1,80 x 2,70 m	•	•	•		•	•		
Sarbazan	ZINQ Landes	12,5 x 1,40 x 2,00 m	•	•	•		•	•		

Sites France - données techniques pour la peinture

Lieu	Site	Dimensions maximales	Poids maximal	Système de management ZINQ certifié selon			Certifié pour la peinture d'acier galvanisé à chaud selon la norme EN ISO 55633	Répond aux exigences des spécifications Qualisteelcoat pour les catégories de corrosivité suivantes et la durabilité, en peinture en poudre. Label C5
				EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	EN ISO 45001: 2018		
Saint Pourçain sur Sioule	COATINQ Auvergne	Grenailage : 20,00 x 4,00 x 4,00 m	15 t	•	•	•		•
		Métallisation : 20,00 x 4,00 x 4,00 m	15 t					
		Automatique : 16,00 x 2,50 x 1,10 m	2 t					
		Manuel: 17,00 x 2,60 x 2,50 m	15 t					
Vivier au Court	COATINQ Ardennes	Standard : 8,50 x 2,50 x 2,70 m	1,8 t	•	•	•		
		Après étude : 9,30 x 2,50 x 3,50 m						
Bernay	COATINQ Normandie Bernay	8,00 x 3,00 x 3,00 m						
Breteuil sur Iton	COATINQ Normandie Breteuil	1,50 x 3,00 x 0,90 m						
Carquefou	ZINQ Nantes	17,00 x 2,70 x 2,70 m		•	•	•		